



PRISCO® 3551 plus 2



Vochtwaterconcentraat Alcoholvrij drukken in de vellenoffset.

Prisco® 3551 Plus 2 vochtwaterconcentraat is een éénstapsvochtwaterconcentraat dat bestemd is voor gebruik op vellenpersen. De nieuwste vochtwatertechnieken zijn hier gecombineerd in een gebruiksvriendelijk vochtwaterconcentraat. Door de "universele" samenstelling, kan de sterke buffercapaciteit voor vrijwel elke waterkwaliteit gebruikt worden. Het maakt op uiterst doeltreffende wijze het gebruik van alcohol op persen met filmvochtwerken overbodig.

- Voorkomt blindlopen van de plaat en plaatrandsluieren op de tegendruk
- Sterke buffercapaciteit voor gebruik in de meeste waterkwaliteiten
- Verhindert op doeltreffende wijze schimmelvorming
- Alcohol wordt overbodig
- Inkt droogt beter
- Fosfaatvrij voor minder milieubelasting

Instructies:

Voeg 5-8 % Prisco® 3551 Plus 2 bij het water om een pH tussen 4,6 en 5,2 te verkrijgen.

Zodra het optimale niveau bepaald is moet de geleidbaarheid gemeten worden. Deze wordt verder als referentie gebruikt bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

Versie 02-2007