

RUBBERDOEK/ROLLEN WASMIDDELEN

GU 63 E

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 63°C.
Combinatie van een rubberdoek- en inktrollenwas-
middel voor automatische wassystemen, waterver-
mengbaar.
Goedgekeurd voor: Heidelberg, MAN Roland.

SICO-CLEAN

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 62°C.
Snel verdampend wasmiddel met anticorrosiemiddel.
Combinatie van een rubberdoek- en inktrollenwas-
middel voor automatische wassystemen, water-
vermengbaar.
Goedgekeurd voor: Heidelberg, MAN Roland, KBA,
Oxy-dry, Balwin-Grafotec.

GU 63 G

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt >55°C.
Combinatie van een rubberdoek- en inktrollenwas-
middel voor automatische wassystemen met een
hoog oplossend vermogen. Met een anti-corrosie-
middel ter bescherming van metalen delen.
Goedgekeurd voor: Heidelberg, MAN Roland, KBA,
Balwin-Grafotec.

SICOMAT 92 E

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 40°C.
Watervermengbaar rubberdoek- en inktrollenwasmiddel.

GU 53

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 30°C.
Snelverdampend rubberdoek- en inktrollenwasmid-
del.

PTG 2

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 27°C.
Speciaal wasmiddel voor de klein-offset, snelver-
dampend, geschikt voor zowel rubberdoeken als
inktrollen.

ECO-CLEANER

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 56°C.
Wasmiddel gebaseerd op biologische grondstoffen
met een hoog oplossend vermogen. Alleen voor
handmatig gebruik!

GU 100 E

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 103°C.
Watermengbaar rubberdoek- en rollenwasmiddel.
Een milieuvriendelijk wasmiddel en zuinig in het
verbruik.
Goedgekeurd voor: MAN-Roland en KBA.

GU 115 E

Specificatie: RotatieOffset, Vlampunt 115°C.
Watermengbaar rubberdoek- en rollenwasmiddel
met een hoog oplossend vermogen speciaal geschikt
voor machines met een "Heatset" droger.
Goedgekeurd voor: MAN-Roland, KBA, OxyDry.

W 63 N

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 63°C.
Dagelijks aromatenvrij wasmiddel met een ver-
hoogde waskracht. En een sterk oplossend vermo-
gen.

ROLLENPASTA'S EN REINIGINGSMIDDELEN

ÖKOREINIGER

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 63,5°C.
Een wasmiddel voor rubberdoeken, inktrollen en
vochtrollen. Geheel plantaardig product. Voor het
verwijderen van kalkaanslag, oxidaties en verglazing.

SICOPAST

Specificatie: VellenOffset, Geen Vlampunt.
Rollenpasta voor het inktwerk geschikt voor snelle
kleurwissels van donker naar licht.

SICOPAST Ultra

Specificatie: VellenOffset, Geen Vlampunt.
Verbeterde reinigingspasta voor het inktwerk ge-
schikt voor snelle kleurwissels van donker naar
licht.
Verkrijgbaar in (kitpistool)kokers dus zeer handig en
zuinig in het gebruik.

SICOPAST VLOEIBAAR

Specificatie: KleinOffset, Vlampunt 100°C.
Een vloeibare reinigingsmiddel voor het inktwerk
geschikt voor snelle kleurwissels van donker naar
licht.

RUBBERDOEKEN

TUTZSCHKE BLUE

Allround rubberdoek, geschikt voor VellenOffset
(papier – karton), Heatset en Coldset Offsetrotatie,
Conventionele en UV drukpersen. Een duurzaam
3-laags deukherstellend rubberdoek, Uitstekende
inktoverdracht, scherpe uitdrukking, verkrijgbaar
in de diktes 1,95 mm en 1,68 mm.

TUTZSCHKE GREEN

Rubberdoek geschikt voor de VellenOffset (con-
ventionele inkten). Fijn geslepen rubberdoekop-
pervlakte waardoor zeer geschikt voor kwalitatief
hoog staand drukwerk. Hoge mate van deukher-
stellendheid, geschikt voor zowel alle materiaal-
soorten (papier, karton, kunststof). Perfecte inkt-
overdracht met een dunne inktlaag. Uitstekende
Quick Release eigenschappen en lange duur-
zaamheid.

T-24

Rubberdoek geschikt voor de VellenOffset (con-
ventionele inkten). Een gunstige prijs/kwaliteit
multi inzetbaar rubberdoek. Fijn geslepen rubber-
doekoppervlakte, lange levensduur, geen proble-
men bij vele formaatwissels en bedrukken van
wisselend papier en karton soorten. Hoge mate
van deukherstellendheid, geschikt voor zowel alle
materiaalsoorten (papier, karton, kunststof). Uit-
stekende Quick Release eigenschappen en lange
duurzaamheid.

SPECIALS

SPEEDY DRY®

Unieke droogstof voor snellere droogtijden ge-
schikt voor uitlopende materiaalsoorten (papier –
karton – kunststof), eenvoudig in gebruik en te do-
seren, met een Intertech Technology Awards 2005
bekroont. Versnelt de droogtijd van het drukwerk
door de originele droogstoffen van de inkt te ac-
tiveren. Is niet geschikt voor inkten op basis van
minerale olie. Vraag naar de mogelijkheden van
dit product.

ONDERLEG KARTON

GECALIBREERD ONDERLEG KARTON

Onderlegkarton in de dikte 0,05 mm t/m 0,50 mm.
Beschikbaar in verschillende formaten.

REGENERATIEMIDDELEN

GUMMINEU GREEN

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 21°C.
Snelverdampend regeneratiemiddel voor ver-
nieuwing oppervlak rubberdoek en bescher-
ming tegen veroudering en verglazing.

GUMMINEU YELLOW

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 32°C.
Regeneratiemiddel met dieptewerking.
Reinigt, beschermd verouderde rubberdoeken
en rubberen rollen.

REGENERATIEMIDDEL A3

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 55°C.
Regeneratiemiddel met sterke inktoplosser en
dieptewerking. Bescherming voor veroudering.

DRUKINKT- VERWIJDERAARS

TTSX

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt < 23°C.
Snelverdampend oplosmiddel voor het verwij-
deren van aangedroogde inkt resten.

A2

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 32°C.
Snelverdampend oplosmiddel voor het verwij-
deren van aangedroogde inkt resten.

A3

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt >55°C.
Snelverdampend oplosmiddel voor het verwij-
deren van aangedroogde inkt resten.

HULPMIDDELEN

Antihaut, Siliconenspray, Antistatik Filmcleaner,
Corretie Stiften/Vloeistof Sigum Gom, Sigum
Spezial Platecleaner, Vochtrollen Bekleding,
Antismetpoeder Inktbakfolie

VOCHTWATER ADDITIEVEN

ISOPROPYLALCOHOL (IPA)

Hoge kwalitatieve 99,9% zuiver IPA.

AQUA CONTROL (PLUS)

Vochtwater additief voor de VellenOffset geschikt voor alle waterkwaliteiten. Toevoeging van IPA (max. 5%) noodzakelijk. AQUA CONTROL DRY heeft als extra toevoeging een droogstof die het drogen van de inkt versneld.

AQUA CONTROL 2000 SP

Vochtwater additief voor de OffsetRotatie geschikt voor alle waterkwaliteiten. Toevoeging van IPA noodzakelijk. Zeer geschikt voor vochtwerken met keramische rollen.



PRISCO® 3551+2

Eenstaps vochtwaterconcentraat bestemd voor de VellenOffset met een sterke bufferkwaliteit, voorkomt blindlopen van de plaat, geen plaatrandsluieren op de tegendrukcilinder, maakt IPA in het vochtwater overbodig en verhindert schimmelvorming.

PRISCO® 18054

Vernieuwde versie van de PRISCO® 3551+2. Geschikt voor alle CTP platen! Eenstaps vochtwaterconcentraat bestemd voor de VellenOffset met een sterke bufferkwaliteit, voorkomt blindlopen van de plaat, geen plaatrandsluieren op de tegendrukcilinder, maakt IPA in het vochtwater overbodig en verhindert schimmelvorming.

PRISCO® WEBFOUNT 210

Vochtwaterconcentraat speciaal voor de Heatset en Smalbaanrotatie. Breed inzetbaar, hoge buffercapaciteit, goede inkt/vochtbalans, verhindert schimmel en calcium, maakt IPA overbodig.

PRISCO® ROYAL FLUSH

Reiningsmiddel voor het vochtstelsel. Verwijdert kalkaanslag, doodt schimmels en bacteriën, maakt leidingen, slangen, en vochtbakken weer gangbaar. Eenvoudig te gebruiken, snelle reiniging.

NIEUWE PRODUCTEN

RUBBERDOEK WASMIDDELEN

U 63

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 63°C. Geschikt voor zowel rubberdoeken en inktrollen te reinigen zowel handmatig als met de nieuwste automatische wassystemen. FOGRA goedgekeurd: Heidelberg – MAN Roland – KBA en Balwin Grafotec.

UV WASMIDDELEN

UV 2000

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt 68 >°C. Kwalitatieve rubberdoek- en inktrollen wasmiddel voor UV inkten. Geschikt voor handmatig als voor automatische wassystemen. Wasmiddel is watervermengbaar.

HYBRIDE WASMIDDELEN

SICOCLEAN V6

Specificatie: VellenOffset (UV) Vlampunt >100°C., Aromatische Koolwaterstoffen Vrij. Hoge kwalitatieve rubberdoek- en inktrollen wasmiddel geschikt voor combinatie UV en conventionele inkten. Niet geschikt voor machines alleen met UV inkt. Watervermengbaar en bevat een anti corrosiemiddel. Wasmiddel gebaseerd op biologische grondstoffen.

DRUKINKT-VERWIJDERAARS

INK DISSOLVENT SICO

Specificatie: VellenOffset, Vlampunt >63°C. Aromatische Koolwaterstoffen Vrij. Sterk oplosend wasmiddel, geschikt voor aangedroogde inktresten.

VOCHTWATER ADDITIEVEN

SIEGEL FIX

Standaard VellenOffset vochtwateradditief voor drukken met maximaal 5% IPA.

Siegel Fix: geschikt voor waterhardheid van 0-15 °dH.

Siegel Fix H: geschikt voor waterhardheid >°15 dH.



Siegel & Vermeer BV

producten+chemie voor de drukindustrie

POSTBUS 2399
5202 CJ S'HERTOGENBOSCH
WWW.SIEGELVERMEER.NL

VINCENT VERMEER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
VVERMEER@SIEGELVERMEER.NL
MOBIEL: 06-46242373



Siegel+Co

Spezialchemie für die Druckindustrie



Frithjof
Tutzschke

Spezialprodukte für die Druckindustrie



Siegel & Vermeer BV

producten+chemie voor de drukindustrie

**PRODUCTEN
OVERZICHT**

