



UNIVERSEEL WASMIDDEL U-63

Dit is een nieuw ontwikkeld CVK (gechloreerde koolwaterstoffen) vrij en aromatische vrij gecombineerd rubberdoek- en rollenwasmiddel voor de vellenoffset.

Het wasmiddel U-63 is FOGRA getest en goedgekeurd, geschikt voor wasinrichtingen van de Heidelberg Speedmaster, KBA, en MAN Roland machines.

Het wasmiddel heeft een snelle verdampinggraad waardoor er geen resten achterblijven op de rubberdoeken en rollen van het inktwerk na het wassen.

Het is een dagelijks wasmiddel met een zeer krachtige reinigingskracht en bevat een anti-corrosiemiddel ter bescherming van metaaldelen.

Het vlampunt ligt boven de 61 °C waardoor het voldoet aan de huidige milieu en Arbo-eisen en valt onder de de Klasse III producten.

Het wasmiddel is voor machinaal en handmatig gebruik geschikt en kan met water vermengd worden bij handmatig gebruik.

WERKWIJZE:

Handmatig gebruik: **UNIVERSEEL WASMIDDEL U-63** op een poetsdoek aan brengen, het schoon te maken oppervlak insmeren en met een droge doek nawrijven. Eventueel het wasmiddel vermengen met water bijvoorbeeld bij veel papierresten op het rubberdoek.

Machinaal/handmatig reinigen van het inktwerk: **UNIVERSEEL WASMIDDEL U-63** op de bovenste rol van het inktwerk spuiten met een spuitfles (evt vermengd met water).

Het wasmiddel even in laten trekken, daarna afrakelen met de was rakel totdat de rollen schoon en droog zijn.

Automatische wasinrichtingen van inktwerk, rubberdoeken en tegendrukcilinders: desbetreffende reservoirs vullen met **UNIVERSEEL WASMIDDEL U-63**. Het wasprogramma volgens de aanwijzingen van de machinefabrikant aanpassen zodat na een wasbeurt het inktwerk, rubberdoek en tegendrukcilinder goed schoon en droog zijn.

Versie 09-2007